Tecnica

Design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: MK62
MK62: Projecteur corps moyen - LED - Blanc Chaud - ballast électronique et dimmer - optique flood

Référence produit
MK62: Projecteur corps moyen - LED - Blanc Chaud - ballast électronique et dimmer - optique flood **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau, pour source LED à haut rendement, émission monochrome en tonalité de couleur warm white. Optique medium. Ballast électronique dimmable. L'appareil est en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique; il permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur le plan horizontal. L'appareil est pourvu de blocages mécaniques du pointage et d'échelles graduées, pour les deux mouvements, qui s'appliquent en agissant avec un même outil sur deux vis, l'une sur le côté de la tige et l'autre sur l'adaptateur au rail. Projecteur avec anneau porte-accessoires pouvant contenir un accessoire plan. Un autre composant extérieur peut aussi être appliqué, à choisir entre écran asymétrique, écran filtrant et volets directionnels. Tous les accessoires extérieurs pivotent de 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation
Sur rail électrifié



Coloris
Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15)

Montage
fixé à un rail 3 allumages

Câblage
Composants électroniques logés dans l'appareil.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IP20

Données techniques

lm du système:	2186.1	IRC:	80
W du système:	43	Température de couleur [K]:	3000
lm source:	3000	MacAdam Step:	3
W source:	39	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	50.8	Pertes de l'alimentation [W]:	4
lm en mode secours:	-	Code Lampe:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Code ZVEI:	LED
Angle d'ouverture [°]:	28°	Nombre de groupes optiques:	1

Polaire



Lux

h	d	Em	Emax
2	1	1685	2115
4	2	421	529
6	3	187	235
8	4	105	132