

Sistema Easy MH
pag. 115



Luce Generale



Wall Washer

ø 212



Sistema Easy FL
pag. 117



Luce Generale

Sistema Easy FL
pag. 117



Luce Generale

ø 212



ø 250






Caratteristiche



- Installazione ad incasso su controsoffitti di spessore da 1 a 25 mm.
- Corpo e dissipatore di calore in pressofusione di alluminio.
- Riflettori in alluminio speculare superpuro ad elevata efficienza luminosa.
- Altezza ridotta dell'apparecchio h=115mm.
- Le quote del vano minimo di installazione sono riportate sul foglio istruzioni consultabile sul catalogo online.
- IP20
- IP23 sul corpo a vista dell'incasso a prodotto installato.



Installazione rapida



Connessione ad innesto rapido



Riflettore in due parti (per versione luce generale)

Distribuzione luminosa



Luce Generale

Questa ottica con riflettore ad alte prestazioni, garantisce un elevato rendimento luminoso riducendo i costi dell'impianto.



Luce Generale con vetro diffondente

Questa versione consente di ottenere una luce diffusa priva di ombre illuminando l'ambiente in modo uniforme senza contrasti di luminanze.



Wall Washer

La distribuzione asimmetrica del fascio luminoso consente una illuminazione omogenea delle pareti ampliando la flessibilità illuminotecnica del sistema.

HIT-DE-CE 70 - 150W



	sorgente	W	codice colore		sorgente	W	codice colore
	HIT-DE-CE (Rx7s)	Luce generale			HIT-DE-CE (Rx7s)	Wall washer	
		Riflettore alta efficienza completo di vetro di protezione					
		70 W	3927 39			70 W	4663 39
		150 W	3928 39			150 W	4664 39
	Vetro diffondente						
	70 W	3929 39					
	150 W	3930 39					

accessori

	codice colore
 Piastra di rinforzo per controsoffitti	6024 00
 Contenitore per controsoffitti in calcestruzzo	6029 00 per 3927-3929-4663

componenti

	codice colore
 Gruppo di alimentazione elettronico per 70 W HIT Kg. 0,350 - Dim. 185x90x37h	4467 00
per 150 W HIT Kg. 0,350 - Dim. 185x90x37h	4465 00
 Gruppo di alimentazione completo di condensatore di rifasamento per 70 W HIT Kg. 1,700 - Dim. 257x92x70h	4469 00
per 150 W HIT Kg. 2,550 - Dim. 332x110x77h	4470 00
 Gruppo di alimentazione completo di condensatore di rifasamento e accenditore ad impulsi controllati per 70 W HIT Kg. 1,700 - Dim. 257x92x70h	4472 00
per 150 W HIT Kg. 2,550 - Dim. 332x110x77h	4473 00



Caratteristiche



- Installazione ad incasso su controsoffitti di spessore da 1 a 25 mm.
- Corpo in materiale termoplastico autoestinguento e dissipatore di calore in lamiera di acciaio verniciato.
- Superficie riflettente, 2 differenti finiture: metallizzato speculare ad elevata efficienza luminosa e matt.
- Disponibili con cablaggio elettronico, elettronico multiwatt, DALI ed emergenza con inverter.
- Versioni dimmerabili DALI con Switch Dim: possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico.
- Altezza ridotta dell'apparecchio h=100mm.
- Le quote del vano minimo di installazione sono riportate sul foglio istruzioni consultabile sul catalogo online.
- IP20
- IP23 sul corpo a vista dell'incasso a prodotto installato.



Installazione rapida



Falda larga



Dispositivo di centraggio sorgenti luminose

Distribuzione luminosa

Riflettore metallizzato

Elevato rendimento ed emissione controllata rendono questo riflettore ideale per tutti gli spazi d'uso pubblico, anche di grandi dimensioni.



	TC-TEL	2x14/17W
	TC-DEL	18 - 26 - 2x13W
		2x18 - 2x26W
	TC-TEL	32 - 42W
		2x26/32/42W

Sistema Easy FL

Riflettori

Riflettore dark-light
UGR<19



Installabile su riflettore
con finitura metallizzata



Riflettore per effetto
downlight
Wall Washer



Installabile su riflettore
con finitura metallizzata



Schermi decorativi

Decorativo
conico



Decorativo
cilindrico



L'utilizzo di questi accessori
garantisce un grado
di protezione IP44

Vetro
decorativo



Schermi

Schermo
trasparente



Diffondente



Con parte centrale
diffondente



Falde di personalizzazione

Falda di
personalizzazione



Schermo
segnaletico



L'utilizzo di questi accessori
garantisce un grado
di protezione IP44



Con schermo
trasparente



Con schermo
diffondente




Con parte centrale
diffondente




L'utilizzo di questi accessori
garantisce un grado
di protezione IP44







	sorgente	W	codice colore
  	TC-DEL (G24q-1/2/3)	Riflettore metallizzato Completo di gruppo di alimentazione	
		Elettronico	
		18W	3300 39
		26W	3301 39
		2x18W	3303 39
		2x26W	3304 39
	DALI		
	18W	3343 39	
	26W	3344 39	
	2x18W	3345 39	
	2x26W	3346 39	
	Induttivo con inverter		
	2x18W	3359 39	
	2x26W	3360 39	
TC-TEL (GX24q-3/4)	Elettronico		
	32W	3305 39	
	42W	3595 39	
	2x32W	3306 39	
	DALI		
	32W	3347 39	
42W	3348 39		
2x32W	3349 39		

Le versioni DALI (classe di isolamento I) occupano 1 indirizzo.

	sorgente	W	codice colore
  	TC-DEL (G24q-1/2/3)	Riflettore metallizzato Completo di gruppo di alimentazione	
		Elettronico	
		18W	3864 39
		26W	3865 39
		2x18W	3867 39
		2x26W	3868 39
	DALI		
	18W	3907 39	
	26W	3908 39	
	2x18W	3909 39	
	2x26W	3910 39	
	Induttivo con inverter		
	2x18W	3923 39	
	2x26W	3924 39	

Le versioni DALI (classe di isolamento I) occupano 1 indirizzo

	sorgente	W	codice colore
  	TC-DEL (G24q-3)	Riflettore metallizzato Completo di gruppo di alimentazione	
		Elettronico	
	2x26/32/42W	6283 39	
	TC-TEL (GX24q-3/4)	Elettronico	
2x26/32/42W		6283 39	

	sorgente	W	codice colore
  	TC-DEL (G24q-3)	Riflettore metallizzato Completo di gruppo di alimentazione	
		Elettronico	
	2x26/32/42W	6289 39	
	TC-TEL (GX24q-3/4)	Elettronico	
2x26/32/42W		6289 39	

Sistema Easy FL

accessori	212		250		212x212		250x250		
	codice	colore	codice	colore	codice	colore	codice	colore	
 Riflettore dark-light UGR<19	6926	12 per versione con riflettore metallizzato	9676	12	 Riflettore dark-light UGR<19	6930	12 per versione con riflettore metallizzato	9677	12
 Riflettore effetto downlight wall washer	6095	12 per versione con riflettore metallizzato	---	---	 Riflettore effetto downlight wall washer	6096	12 per versione con riflettore metallizzato	---	---
 Schermo trasparente IP44	6016	24	9613	24	 Schermo trasparente IP44	6020	24	9616	24
 Schermo diffondente IP44	6017	65	9614	65	 Schermo diffondente IP44	6021	65	9617	65
 Schermo di protezione con parte centrale diffondente IP44	6035	B7	9615	B7	 Schermo di protezione con parte centrale diffondente IP44	6036	B7	9618	B7
 Falda di personalizzazione Non può essere installata in abbinamento a schermi	6037	15	---	---	 Falda di personalizzazione Non può essere installata in abbinamento a schermi	6042	15	---	---
 Falda di personalizzazione con schermo di protezione trasparente IP44					 Falda di personalizzazione con schermo di protezione trasparente IP44	6043	B6	---	---
 falda grigia	6038	B6	---	---					
 falda bianca	6039	D8	---	---	 Falda di personalizzazione con schermo di protezione diffondente IP44	6044	A1	---	---
 Falda di personalizzazione con schermo di protezione diffondente IP44	6040	A1	---	---					
 Falda con schermo di protezione con parte centrale diffondente IP44	6041	A1	---	---	 Falda con schermo di protezione con parte centrale diffondente IP44	6045	A1	---	---
 Vetro decorativo	6046	A1-D9	---	---	 Piastra di rinforzo per controsoffitti	6025	00	---	---
 Piastra di rinforzo per controsoffitti	6024	00	---	---	 Contenitore per controsoffitti in calcestruzzo	6031	00 escluso 3923-3924	---	---
 Contenitore per controsoffitti in calcestruzzo	6029	00 escluso 3284-3290 3359-3360	---	---					