


Configurazione di prodotto: P947

P947: corpo grande - warm white - ottica ssp 6°



P947: corpo grande - warm white - ottica ssp 6° **Attenzione! Codice fuori produzione**

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione intorno all'asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Gruppo ottico formato da 7 sorgenti LED in tonalità di colore warm white 3000K CRI90, tecnologia single chip, per ottenere un cono di luce super spot . Alimentatore DALI integrato all'interno del cilindro.

A binario elettrificato

Peso (Kg)	3.45
-----------	------

binario trifase

Prodotto completo di componentistica DALI

Quick BLE - Bluetooth Low Energy [↗](#)
Quick DALI - Touch display 7" [↗](#)
Quick DALI LMS Quick [↗](#)
Master Pro Evo KNX [↗](#)

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	1271	Indice di resa cromatica:	95
W di sistema:	22.7	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1650	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	19	Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	56	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	6°	Control:	DALI

Lux		d	E_m	E_{max}
h				
2	0.2	10155	13337	
4	0.4	2539	3334	
6	0.6	1128	1482	
8	0.8	635	834	

$\alpha = 6^\circ$

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	65	63	61	65	62	62	60	77
1.0	72	69	67	65	68	66	66	63	82
1.5	76	73	71	70	73	71	70	68	88
2.0	78	77	75	74	75	74	73	71	92
2.5	80	78	77	76	77	76	76	73	95
3.0	81	80	79	78	79	78	77	75	97
4.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99
5.0	82	82	81	81	80	80	79	77	100

Curva limite di luminanza

