


Última actualización de la información: Abril 2024



Código producto

MXQ4: Perfil lineal alto Minimal empotrable para versiones Ledstrip Top RGB - L=2000

Descripción

Perfil rígido de aluminio configurado para instalación empotrable total, compatible con instalación en falsos techos de 12,5 mm de espesor. Ideal para líneas luminosas minimales a ras de techo sin ribeteado (previo estucado y acabado). La forma del perfil permite aplicar todas las Ledstrip RGB con LED de emisión frontal, disponibles en versiones estándar (con adhesivo) o tube (con funda externa). El perfil se puede completar con un difusor disponible en dos acabados: ópalo y translúcido. La sección realizada del perfil, combinada con el difusor ópalo, elimina el efecto puntiforme típico de las tiras.

Instalación

empotrable en fresado preinstalado; fijación del perfil al falso techo mediante tornillos (no incluidos); para uniformar la apertura del perfil a ras de techo se requieren operaciones de estucado, acabado y pintado. Extremos de cierre accesorios (cód. MXQ8 - kit de 4 pzs).

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.61

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo|en el techo

Equipo

Leer atentamente la hoja de instrucciones de Ledstrip

Notas

La composición del pedido y la configuración de la fila continua pueden tomarse del catálogo. Las posibles placas, cableados, juegos de cabezales y accesorios de fijación deben pedirse a parte.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

850°C

